

TECHNISCHE DATEN 25R SERIE

(Mit Überrollbügel)



		5025R		6225R	
Abmessungen	Länge	mm	3316		
	Breite	mm	1620		
	Höhe**	mm	2500		
	Radstand	mm	1806		
	Bodenfreiheit	mm	355		
	Leergewicht	kg	1790		
	Min. Wendekreis (außen)	mm	4750		
	Anhängelast	ungebremst	kg	3000	
gebremst		kg	4000		
zul. Gesamtgewicht		kg	3310		
Motor	Hersteller	KUKJE			
	Typ	wassergekühlter 3-4-Zylinder, Diesel			
	Model	A2300N2		A2300T3	
	Einspritzung	indirekt			
	Leistung	PS	47	60	
		KW	35	44	
	Zylinderanzahl	4			
	Hubraum	ccm	2286		
	Emissionsklasse	TIER 4			
	Kompression	21,3 : 1			
	Luftfilter	Trockenluftfilter			
	Tankinhalt	liter	45		
	Kraftstoffverbrauch	ltr. pro ps/h	0,2		
	Batterie	Volt	12		
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung				
Lenkung	hydraulisch				
angetriebene Räder	4 (2 und 2 zuschaltbar)				
Reifen	Ackerstollen	vorne	9,5-16		
		hinten	13,6-26		
Getriebe	Typ	Schaltgetriebe, voll synchronisiert			
	Gänge	vorwärts 12, rückwärts 12			
	Höchstgeschwindigkeit**	km/h	33		
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung	Kategorie 1		Kategorie 2	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500		
	Regelung	Position -und Zugwiderstand			
	Pumpe	Tandempumpe			
	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitshydraulik Servopumpe 	l/min	39		
		l/min	18,2		
Zapfwelle	hinten	U/min	540E bei 1700 U/Min, 540 bei 2500 U/Min		
Zusatzsteuergeräte	2x doppelwirkend über Kreuzschalthebel hinten				
	2x doppelwirkend über Kreuzschalthebel vorne				
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, verstellbares Lenkrad, zuschaltbarer Allradantrieb				

** Abhängig von Bereifung