

# TECHNISCHE DATEN 25CX/C SERIE

(Mit Kabine)



			5025 CX/C*	6225C*	5025CH*	6225 CH	
Abmessungen	Länge	mm	3282				
	Breite	mm	1620				
	Höhe**	mm	2419				
	Radstand	mm	1806				
	Bodenfreiheit	mm	355				
	Leergewicht	kg	2018	2020	2018	2020	
	Min. Wendekreis (außen)	mm	4750				
Anhängelast	ungebremst	kg	3000				
	gebremst	kg	4000				
zul. Gesamtgewicht		kg	3310				
Motor	Hersteller		KUKJE				
	Typ		wassergekühlter 4-Zylinder, Diesel				
	Model		A2300N2	A2300T3	A2300N2	A2300T3	
	Einspritzung		indirekt				
	Leistung	PS		47	60	47	60
		KW		35	44	35	44
	Zylinderanzahl		4				
	Hubraum	ccm	2286				
	Emissionsklasse		TIER 3	TIER 4	TIER 3		
	Kompression		21,3 : 1				
	Luftfilter		Trockenluftfilter				
	Tankinhalt	liter	45				
	Kraftstoffverbrauch	ltr. pro ps/h	0,2				
	Batterie	Volt	12				
	Kupplung		Einscheiben Trockenkupplung				
Lenkung		hydraulisch					
angetriebene Räder		4 (2 und 2 zuschaltbar)					
Reifen	Ackerstollen	vorne	9,5-16				
		hinten	13,6-26				
Getriebe	Typ		Schaltgetriebe, voll synchronisiert		3-Stufen-Hydrostat		
	Gänge		vorwärts 12, rückwärts 12		-	-	
	Höchstgeschwindigkeit**	km/h	33				
Hydrauliksystem	Dreiaufhängung		Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 1	Kategorie 2	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500				
	Regelung		Position -und Zugwiderstand				
	Pumpe		Tandempumpe				
		• Arbeitshydraulik	l/min	39			
	• Servopumpe	l/min	18,2				
Zapfwelle	hinten	U/min	540E bei 1700 U/Min, 540 bei 2500 U/Min				
Zusatzsteuergeräte			2x doppelwirkend hinten, davon 1x mit Raststellung				
			2x doppelwirkend über Kreuzschalthebel vorne				
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, Vollkabine, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, verstellbares Lenkrad, zuschaltbarer Allradantrieb						

\* Der 5025C/ 5825C/ 5025CH verfügt zusätzlich über eine Klimaanlage. \*\* Abhängig von Bereifung